

Tipo de anclaje:  
**MOSQUETÓN CLASE B  
(BÁSICO)**



Imagen: 3M

**MOSQUETÓN METÁLICO DE CIERRE DE SEGURIDAD AUTOMÁTICO**

Mosquetón de aluminio, acero galvanizado o acero cincado con una abertura de entrada aprox. de 17,5 a 18 mm y normalmente con cierre de seguridad automático en dos pasos capaz de ser operado con una sola mano. Conocido como: Mosquetón simétrico.

<b>TIPO B / MOSQUETÓN SIMÉTRICO</b>		<b>NORMA EN 362:2005</b>
<b>UTILIZACIÓN</b>	Muy usados en trabajos verticales y uniones rápidas.	
<b>TIPO DE FIJACIÓN</b>	El mosquetón de forma ovalada con sistema de cierre automático. El más utilizado cierre de ¼ de vuelta. Automático en 2 pasos.	
<b>ABERTURA DEL GATILLO</b>	17,5 mm	

**DATOS ADICIONALES A CUMPLIMENTAR POR EL INTERESADO**

**DENOMINACIÓN:**  **FABRICANTE:**

**RESISTENCIA LONGITUDINAL**

**RESISTENCIA TRANSVERSAL**

**RESISTENCIA ABIERTO**

**MATERIAL:**  ALUMINIO  ACERO INOXIDABLE  ACERO GALVANIZADO  ACERO CINCADO

**PESO**



**NOTAS**

\*No olvide rellenar a mano las celdas que identifiquen conector y fabricante una vez que localice el modelo idóneo. Rellene a mano otras celdas preparadas para este objeto.

\*Esta selección del EPI es automática y en consecuencia orientativa, no olvide consultar con su servicio de prevención o un experto. Adjuntamos enlaces donde podrá encontrar consejo respecto arneses, conectores, anclajes, sistemas anticaída y complementos. Ver QR.

**ASESÓRATE POR UN EXPERTO**

anticaidas.solutions | 3M

FINANCIADO POR: